


完美景觀系列 單玻

パーフェクト風景窓系列

快適で安心幸せな家



專屬於你的提案 

一個幸福、安全、友善的家

M150

M125

M115



專為大型景觀窗設計

美しくて大きな景色の窓

保留了最大面積的景觀窗戶，引導自然暖陽進入室內，每一天都幸福舒適

業界最高
300^{cm}



水密性50級以上

水密性レベル50以上

台灣有多數地區一年的總下雨天數高達200日，而35度以上的高熱天數也有達到80日以上，在這樣的高濕、高熱環境，窗戶的水密性能就顯得特別重要。金美滿研發兼顧防水性及排水性的高水密產品，讓家溫暖不滴水。

皆通過CNS11528、CNS13974、ASTM E331、ASTM E547、ASTM E2268測試。



抗風壓強度5000Pa

耐風性は5000Pa

考慮到台灣多颱風的氣候特性，有時強烈陣風可達16級，在搭配合適的玻璃下，可達到正風壓5000Pa、負風壓2500Pa的高抗風壓性能，讓心愛的家人輕鬆愉快的度過糟糕的天氣。

皆通過CNS11526、CNS13972、ASTM E330之測試，抗風壓達最高標準之360kgf/m²以上。



■ 能排水的外框

窗框下支採用自然階梯式引導排水系統，利用流水特性讓雨水動起來，順著溝引沿著階梯自然排出。



■ 阻水在外的設計

許多交接及空洞處，金美滿採用耐風雨日曬的TPV氣密條及強韌耐用的阻風排水導塊，來避免雨水滲入。



■ 力學支撐體

窗框及窗扇皆使用厚度1mm以上之多重結構體鋁合金，在大面積需求時會再增加口字型結構體加強整體強度。



氣密性2等級以上

氣密性レベル2以上

由於台灣建築密集度高，常常鄰居的廚房對著自家客廳，加上工業、商業、住宅區分區不明顯，總是覺得家中有異味。金美滿研發耐風雨日曬的高等級氣密窗，能有效降低室外的異味進入，帶給家人清新的幸福生活。

皆通過CNS11527、CNS13971、ASTM E283測試，達到氣密性最高等級2以上。



提供多樣化的客製設計服務

多様なお客様に設計を提供します

有特別喜好的風格與樣式嗎?希望用門窗點綴建築物嗎?有特殊的窗戶設計需求嗎?



型號	加強結構景觀料		加強景觀料		一般常規料	
	深度	最大製作高度	深度	最大製作高度	深度	最大製作高度
M150	115 cm	300 cm	115 cm	250 cm	90 cm	240 cm
M125	115 cm	280 cm	115 cm	245 cm	90 cm	235 cm
M115	100 cm	260 cm	100 cm	240 cm	70 cm	230 cm

抗風壓
景觀

■ 結構體
■ □型白鐵加強景觀料件

加強結構景觀料・抗風結構立柱採用□型白鐵加強景觀料件搭配結構體；加強景觀料・抗風結構立柱採用□型白鐵加強景觀料件；一般常規料・抗風結構立柱採用一般常規料件。

*以上尺寸皆為無開天之作法。客製化項目可多重搭配，更多項目請洽服務專員

- ✓ 二拉
- ✓ 三拉
- ✓ 四拉
- ✓ 六拉
- ✓ 上開天
- ✓ 下開天
- ✓ 大面積



原廠認證

品質のよい認証

只要是金美滿原廠出貨的窗戶，上面一定會貼有金美滿認證貼紙。強化玻璃上也會有金美滿專屬的原廠標誌，專利側邊鎖上也會貼有金美滿的原廠認證貼紙。

■ 內框上貼紙




橫拉窗系列只要是金美滿原廠出貨的完整窗戶，內框的上面一定會貼有金美滿原廠出貨的認證貼紙。

■ 強化玻璃



只要是金美滿原廠出貨的強化玻璃，強化玻璃上面會有燒印的金美滿認證標誌。

■ 側邊鎖



橫拉窗系列只要是金美滿原廠出貨的完整窗戶，側邊鎖的上面一定會貼有金美滿原廠出貨的認證貼紙。

家人的安全 我們特別重視

家族の安全、私たちは特別な
注意を払います



安全不需要加購，安全是應該

安全は絶対から、追加購入する必要はありません

金美滿在意每一位家人的安危，安全是基本的、安全是應該的、安全是理所當然的



給家人應該的安全

兒童安全防墜器

許多窗戶並未配有兒童安全防墜器，金美滿在意每一位兒童的居家安全，我們認為安全不應該是加價選配。我們全系列窗戶的標準配備皆含有兒童安全防墜器，只要簡單的按下開關即能限制窗扇的開啟寬度，避免孩童不慎而發生墜落事件。

*兒童安全防墜器為金美滿所有窗型標準配備。

貼心設計 安心居家

簡単に押すと引く、便利な収納のデザイン

不怕風、不怕雨、防意外、好逃生，一起攜手打造溫馨、舒適，幸福美滿的家



承重雙滑輪

獨有承重靜音雙滑輪

金美滿出產的大面積景觀窗標準配有可調式的不鏽鋼承重靜音雙輪，底下的尼龍滾輪與不鏽鋼本體耐重、耐風雨、耐日曬、靜音，通過10萬次承重推拉實測依然順手好推。

良いプッシュ
好推動



五合一密封蓋

科技複合材料應用

金美滿的五合一密封蓋採用的特殊複合材料，比傳統材料優異與增加其沒有的特性，如耐熱性、耐寒性、耐油性、耐老化、耐化學性等。能夠在台灣多風雨日曬的氣候裡長久維持氣密窗應具有的水密、氣密、隔音等性能。

絶妙な技量
好細心

專為台灣
氣候研發


抗風 阻水 氣密

風圧の高い抵抗、高い水密度、高いガス密度の原則



高性能防水布

每一扇窗，內框、外框皆使用具有防潮、柔韌、質輕的AA級無紡布，塗上 waterproof rubber，再加上高耐候性的 Acrylic resin 的防水氣密布。



進口TPV氣密條

全系列窗戶皆採用進口 Santoprene 耐氣候性 TPV 氣密條，具有優異的抗老化性能、良好的耐候、耐熱性能、優異的抗變形性能、優異的抗張強度、高韌性和高回彈性。



阻風排水塊

特製研發的耐氣候性阻風排水塊，安裝在窗軌內，在協助排除積水之餘，還可以防止強風灌入，還能加固穩定窗戶在軌道上的路徑。



迫緊塊

金美滿的每一扇窗皆裝設耐撞擊高強度耐氣候性迫緊塊，適合台灣多風雨又日曬的氣候特性，避免不經日曬雨淋，以及開關窗戶次數累積，最終老化、損壞而影響窗戶的氣密度。



不鏽鋼螺絲

我們的螺絲採用耐腐蝕、防鏽的不鏽鋼螺絲。螺絲蓋選用耐風雨日曬材質，避免材質不經日曬，硬化、脆化進而產生漏水的問題。





日式窗勾

M150、M125、M115皆採用可調整日式窗勾，藉由小勾的些微調整，鎖上窗戶時可以緊緊的壓迫，讓氣密度達到更完美的效果。金美滿會依照您的窗型顏色為您搭配合適的窗勾顏色。

產品搭配計畫

美しさと安全性が共存



	防入侵玻璃	鋼絲玻璃	一般強化玻璃
結構性	玻璃+膠合+玻璃	鋼絲玻璃+膠合+強化玻璃	強化玻璃
節能性 抗紫外線、降低曝曬	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆
隔音性 降低音頻傳導率	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆
防盜性 抗敲擊的安全特性	★★★★☆	★★★★★	★★☆☆☆

*上述玻璃系列皆可選擇搭配金美滿專屬鎖頭，加強居家防護安全。

顏色搭配方案 カラーマッチング方式

*網頁顯示以及印刷都會略有色差，顏色依照實際商品為主。

窗戶烤漆色	NO1	NO1	NO1	NO1	NO1	NO1	NO1
牙白	純白	粉香檳	消艷M3	鐵灰砂	咖啡平光	鐵灰白點	咖啡砂
日式窗勾色	優雅白	日式窗勾時尚黑					



專利防盜氣密窗
線上型錄



全系列比較表 全範圍的製品情報の比較		M150	M125	M115	
結構	外框厚度	12cm	10cm	10cm	
	適合牆面厚度	12cm以上	10cm以上	10cm以上	
	常規料	結構深度	90mm	90mm	75mm
		可做高度	240cm以內	235cm以內	230cm以內
	景觀料	結構深度	115mm	115mm	100mm
		可做高度	250~280cm	235~245cm	230~240cm
加強結構可做高度		250~300cm	245~280cm	240~260cm	
基本性能表	水密性	防水性達100kg/m ² 以上(CNS標準在50kg/m ² 以上) 通過CNS11528、CNS13947、ASTM E331、ASTM E547、ASTM E2268			
	氣密性	漏氣量在1.2m ³ /h.m ² 以上(CNS標準在2m ³ /h.m ² 以上) 通過CNS11527、CNS13971、ASTM E283			
	抗風壓	耐風壓達500kg/m ² 以上(CNS標準在360kg/m ² 以上) CNS11526、CNS13972、ASTM E330			
	隔音性	TS35(需搭配5mm雙層玻璃) CNS15316 A3423、CNS3092 A2044、ASTM E413			
配件	標準配件	兒童安全鎖、頂級耐候氣密條、高承重輪、內框防水布、多層隔音氣密條、改良型窗勾、窗戶紗窗扣、船型ST把手、四拉專用紗窗扣			
	選購配件	隱藏式把手、專利防盜側邊鎖			



完美升級

專利防盜側邊鎖
輕鬆加價即可升級成金美滿獨有的專利側邊鎖。如同一邊家中大門一樣，可以用鑰匙上鎖，加強保護居家安全

產品牌價表

